

Спецификация модулей Elmaco серии Comfort

	Высота модуля:	3,2 м
	Высота потолков:	2,6м в помещениях / 2,3м в коридорах
	Металлический каркас:	Профильная труба 100x100x4мм, 100x50x4, 40x20x2мм, грунт-эмаль в два слоя
	Встроенный деревянный каркас:	Калиброванный, сухой 145x45мм, 95x45мм
	Огнезащитная обработка деревянного каркаса:	Есть
	Утеплитель:	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (или Paroc Extra) 34-37кг/м4
Кровля	Наружная отделка:	Наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП + Биполь ХКП сланец серый по фанере 12мм
	Гидро-пароизоляционная мембрана, ветрозащита:	Изоспан А
	Утепление верхний этаж:	150мм
	Утепление промежуточный этаж:	100мм
	Пароизоляция:	Изоспан В
Потолок	Подшивной:	Подшивной ГКЛВ 12,5мм
	Помещения, кабинеты:	Подвесной Rockfon Lilia A24 Белый
	Коридоры:	Подвесной Rockfon Lilia A24 Белый
	Сан. узлы:	Подвесной Rockfon Lilia A24 Белый
	Душевые:	Armstrong алюминиевая плита SKY T24 белый
Пол	Напольное покрытие:	Коммерческий линолеум Tarkett (гомогенный/гетерогенный)
	Плинтус:	Пластиковый
	Плинтус в сан.тех. помещениях:	Полоса линолеума 100мм, под финишной отделкой
	Листовой материал:	Фанера 15+15мм
	Пароизоляция:	Изоспан В
	Утепление:	200мм
	Гидро-пароизоляция:	Изоспан А
	Наружный материал:	Оцинкованный профильный лист С8 0,4мм
Стены	Наружная отделка:	Оцинкованный профильный лист С10 (GL); толщина 0,5мм
	Отделка наружной отделки:	Полимерное покрытие, стандартные цвета
	Гидро-пароизоляции:	Изоспан А
	Утепление наружные стены:	150мм
	Утепление внутренние стены:	100мм
	Утепление перегородок:	50мм
	Пароизоляция:	Изоспан В
	Черновой отделочный материал:	ГКЛВ 12,5мм
	Отделочный материал:	Випрок 12,5мм по каталогу
	Сан. узлы:	СМЛ 10мм с заводской покраской
	Душевые:	СМЛ 10мм с заводской покраской
	Стыковочные планки:	Стальные профили 30мм с заводской покраской
Перегородки	Сантехнические:	Алюминиевый профиль + ламинированное ДСП
	Душевые:	Алюминиевый профиль + сотовый поликарбонат
Окна	Тип профиля:	ПВХ IVAPER62 3 камеры; 0,77 м ² С/Вт
	Тип стеклопакета:	Двухкамерный 4-10-4-10-4 0,47 м ² С/Вт
	Микропроветривание:	Есть
	Противомоскитная сетка:	Есть
Наружные двери	Главный вход:	Металлические, утепленные противопожарные
	Пожарный выход:	Металлические, утепленные противопожарные
	Доводчик:	Есть
Внутренние двери	Главный вход:	Алюминиевая система Силал КП45
	Пути эвакуации:	Гладкие с притвором 1000x2100мм
	Помещения:	Гладкие с притвором 900x2100мм
	Туалеты, кладовки:	Гладкие с притвором 700x2100мм
	Душевые:	Алюминиевая система Силал КП45
	Дверные упоры:	Есть
Эл.оборудование	Тип эл. сети:	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение модулей:	Внутренняя разводка
	Электропроводка:	Скрытая
	ГРЩ/ЩРВ:	ЩРВ (1 ввод), оборудование Schneider-electric
	Тип розеток, выключателей:	ABB Basic
	Распределительные эл. щитки:	Schneider-electric 20кВА
	Силовой эл. кабель:	ВВГ-нг-LS
Освещение	Основное:	600x600, светодиодный
	Сан.тех. и тех. помещения:	600x600, светодиодный
Отопление	Электро радиаторы:	Ensto с мех. терморегулятором
ГВС	Эл. бойлеры:	Термекс, бак из нержавеющей стали, 1-ф (50,100л), 3-ф (200л)
Вентиляция	Естественная:	Форточки с микропроветриванием
	Вытяжная:	В сантех. помещениях
Сантехника	Раковины:	Jika со смесителем Grohe
	Унитазы:	Gustavberg Basic
	Система водоснабжения:	Полипропилен 32,25,20 мм, наружное исполнение
	Канализация:	ПВХ 110,50,32мм, наружное исполнение

